
DKM-Serie



Revisionstüren mit einem PVC-Rahmen zur Befestigung einer Keramikplatte



Anwendung

- Wandeinbau und Einbaumöglichkeit für eine Keramikplatte.
- Sicherstellen einen schnellen Zugang zu verkleideten Sanitärinstallationen und Versorgungsleitungen.
- Unterputzmontage erhaltet edles Aussehen.
- Für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.
- Patentgeschützt in verschiedenen Ländern.

Aufbau


- Die Metallplatte wird über den Magnetverschluss an den Rahmen befestigt.
- Eine Metallplatte dient zur Befestigung einer Keramikplatte.

- Die Metallplatte wird über den Magnet-verschluss an den Rahmen befestigt.
- Einfaches Öffnen und Schließen durch leichtes Drücken oder mit einer Saugglocke.
- Ein breiter Größenbereich.

Montagemerkmale

- Einfache Montage mit Montageschaum oder Zementmörtel.
- Dank der verstellbaren Höhe des Magnetverschlusses kann die Position einer Keramikplatte angepasst werden.
- Einfache Befestigung einer Keramikplatte zur Metallplatte mit Klebstoff.
- Einfache Wartung.

Montagebeispiele





Außenabmessungen

Modell	Abmessungen, mm				
	В	Н	B2	H2	L
DKM 150 x 150	163,6	163,6	150	150	26
DKM 150 x 200	163,6	213,6	150	200	26
DKM 150 x 250	163,6	263,6	150	250	26
DKM 150 x 300	163,6	313,6	150	300	26
DKM 200 x 200	213,6	213,6	200	200	26
DKM 200 x 250	213,6	263,6	200	250	26
DKM 200 x 300	213,6	313,6	200	300	26
DKM 200 x 350	213,6	363,6	200	350	26
DKM 200 x 400	213,6	413,6	200	400	26
DKM 200 x 450	213,6	463,6	200	450	26
DKM 200 x 500	213,6	513,6	200	500	26
DKM 250 x 250	263,6	263,6	250	250	26
DKM 250 x 300	263,6	313,6	250	300	26
DKM 250 x 350	263,6	363,6	250	350	26
DKM 250 x 400	263,6	413,6	250	400	26
DKM 300 x 300	313,6	313,6	300	300	26
DKM 300 x 350	313,6	363,6	300	350	26
DKM 300 x 400	313,6	413,6	300	400	26
DKM 300 x 450	313,6	463,6	300	450	26
DKM 300 x 500	313,6	513,6	300	500	26
DKM 400 x 400	413,6	413,6	400	400	26
DKM 400 x 500	413,6	513,6	400	500	26
DKM 500 x 500	513,6	513,6	500	500	26
DKM 600 x 600	613,6	613,6	600	600	26