

MV 150 V ASA-Serie



■ Einsatzgebiet

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Korrekte Verteilung des Luftstromes im Innenraum.
- Wand- oder Deckenmontage.

■ Aufbau

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Mehrteilige Konstruktion. Der innere Teil wird an der Grundfläche mit verschiebbaren Schnappverschlüssen befestigt, weshalb eine leichte Reinigung ohne Demontage möglich ist.
- Befestigung mit Schrauben.
- Mit schräggestellten Lamellen.

■ Farbausführungen



■ Modifikationen

Modell mit einem runden Flansch (V): MV 150 V ASA



- Mit einem runden Anschlussflansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 150 mm ausgestattet.
- Direkter Anschluss an den Ventilator VENTS VKO 150 ist zulässig.
- **MV 150 Vs ASA:** Lüftungsgitter mit einem runden Flansch und einem Insektenschutznetz.



■ Außenmaße

Modell	Maße, mm					Luftquerschnitt, m ²	Abb. Nr.
	□B	□H	L	L1	Flansch (D)		
MV 150 V ASA	186	142	15	50	150	0,0083	1, 2




Abb. 1




Abb. 2