

ОСЕВЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

Серия ВЕНТС Касто Ван



Бесшумный



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции с производительностью до 95 м³/ч, которая подходит для применения в Зоне 1

Применение

- Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню шума.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами Ø 100 мм.

Конструкция

- Дополнительное резиновое уплотнение, выполненное методом двухкомпонентного литья, позволяет использовать вентиляторы в Зоне 1.



* Характеристики для 100 Касто Ван Л



- Корпус, крыльчатка и лицевая панель выполнены из высококачественного и прочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Улучшенная 7-лопастная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа с еще лучшей производительностью и более низким уровнем шума.



- Вентилятор оборудован обратным клапаном специальной конструкции для предотвращения обратного потока и возможных теплопотерь при неработающем вентиляторе.
- Выходной патрубок вентилятора оснащен специальными выпрямителями потока воздуха, которые снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума.

Электродвигатель

- Надежный двигатель с низким энергопотреблением.
- Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
- Оборудован защитой от перегрева.

Модификации и опции



Касто Ван Л – двигатель оборудован подшипниками качения для увеличения срока службы (примерно 40 000 рабочих часов) и установки вентилятора под любым углом. Подшипники не требуют обслуживания и имеют запас смазочного материала, достаточный для всего срока эксплуатации.



Касто Ван Т – оборудован регулируемым таймером задержки выключения.



Касто Ван Т1 – оборудован регулируемым таймером задержки включения (от 10 секунд до 2 минут) и регулируемым таймером задержки выключения (от 2 до 30 минут).



Касто Ван ТН – оборудован регулируемым таймером (время срабатывания – от 2 до 30 минут) и датчиком влажности (порог срабатывания – 60 – 90 %).



Касто Ван В – оборудован шнурковым выключателем.

Монтажные особенности

- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем шахты.
- При удаленном размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется с помощью хомута.
- Крепится к стене с помощью шурупов.
- Может использоваться для потолочного монтажа.

Управление

Ручное

Вентилятор управляет с помощью комнатного выключателя освещения. Выключатель в комплект поставки не входит.

- Вентилятор управляет посредством встроенного шнуркового выключателя «В». При потолочном монтаже вентилятора опция не используется.

Автоматическое

- С помощью электронного блока управления БУ-1-60 (см. „Электрические принадлежности“). Блок управления поставляется отдельно.

С помощью таймера «Т» (встроенный регулируемый таймер задержки выключения позволяет вентилятору работать в течение от 2 до 30 минут после остановки его выключателем).

С помощью таймера «Т1» (при включении внешнего выключателя запускается таймер задержки включения от 10 секунд до 2 минут, при этом вентилятор выключен. После выключения внешнего выключателя вентилятор продолжает работу в течение времени, заданного таймером задержки отключения, от 2 до 30 минут).

С помощью датчика влажности и таймера «ТН» (если влажность в помещении превысит установленное на датчике значение 60–90 %, то вентилятор автоматически включится и продолжит работу до тех пор, пока влажность не придет в норму; далее вентилятор отрабатывает время, установленное на таймере, и выключается).

Принадлежности

Воздуховоды



Решетки и колпаки



Обратные клапаны




Регуляторы



Хомуты



■ Аэродинамические характеристики




■ Технические характеристики

Модель	Частота, Гц	Напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Ток, А	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальный расход воздуха, м ³ /ч	Уровень звукового давления, дБА*	Масса, кг	IP
VENTS 100 Касто Ван Л	50	220-240							
VENTS 100 Касто Ван Л (220 В/60 Гц)	60	220	8	0,05	2154	95	27	0,45	44 Зона 1

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

■ Пример монтажа

Модель	Размеры, мм			
	Ø D	B	L	L1
VENTS 100 Касто Ван	99	150	79	19



■ Пример монтажа



■ Сертификаты



Вентиляторы соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности и электромагнитной совместимости.