

MV 110x140-Serie MV 140x140-Serie MV 140x210-Serie



Einsatzgebiet

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Korrekte Verteilung des Luftstromes im Innenraum.
- Wand- oder Deckenmontage.

Aufbau

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Mehrteilige Konstruktion. Die Frontplatte wird an der Grundfläche mit den Schnappverschlüssen befestigt, weshalb eine leichte Montage und Reinigung möglich ist.
- Befestigung mit Schrauben.
- Modifikationen mit einer regelbaren Durchtrittsfläche und einem Insektenschutznetz.

Farbausführungen



Modifikationen

Basismodelle: **MV 110x140, MV 140x140, MV 140x210**



- Lüftungsgitter zur Wand- und Deckenmontage.
- **MV 110x140 s, MV 140x140 s, MV 140x210 s:** Lüftungsgitter mit einem Insektenschutznetz.



Modell mit einem Luftstromregler (R): **MV 110x140 R, MV 140x140 R, MV 140x210 R**



- Lüftungsgitter zur Wand- und Deckenmontage.
- Mit einer beweglichen Platte zur Luftdurchsatzregelung versehen.
- Regelung des Luftquerschnittes mit einer Kippstange.
- **MV 110x140 Rs, MV 140x140 Rs, MV 140x210 Rs:** Lüftungsgitter mit einer regelbaren Durchtrittsfläche und einem Insektenschutznetz.



Außenmaße

Modell	Maße, mm						Luftquerschnitt, m ²
	H	B	H1	B1	L	L1	
MV 110x140	164	134	138	112	6,5	25,3	0,0045
MV 140x140	164	164	138	142	6,5	25,3	0,0063
MV 140x210	230	160	208	142	6,5	25,3	0,0096

