

**MV 100 KV-Serie**  
**MV 120 KV-Serie**  
**MV 125 KV-Serie**



**Einsatzgebiet**

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Wandmontage.

**Aufbau**

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Anschluss an flexible Luftleitungen.
- Extra Lüftungsgitter zur natürlichen Lüftung in Räumen mit einem Gasherd.
- Mit Abwechlern zur Verhinderung des Luftrückstroms über das untere Lüftungsgitter ausgestattet.
- Befestigung mit Schrauben.
- Abnehmbarer Unterteil sichert eine bequeme Reinigung.

**Farbausführungen**



**Modifikationen**

Modelle mit einem runden Flansch (KV): **MV 100 KV, MV 120 KV, MV 125 KV**



- Mit einem runden Flansch zum Anschluss an flexible Lüftungsrohre mit Durchmesser 100 mm (MV 100 KV), 120 mm (MV 120 KV) und 125 mm (MV 125 KV).
- MV 100 KVs, MV 120 KVs, MV 125 Ks: Lüftungsgitter mit einem Insektenschutznetz.



**Außenmaße**

Modell	Maße, mm							Luftquerschnitt, m <sup>2</sup>
	B	H	B1	H1	D	L1	L	
MV 100 KV	182	252	160	226	100	75	10	0,0039
MV 120 KV	182	252	160	226	120	75	10	0,0039
MV 125 KV	182	252	160	226	125	75	10	0,0039

