

MV 350/2-Serie



■ Einsatzgebiet

- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Anordnung der korrekten Luftzirkulation im Innenraum.

■ Aufbau

- Zweiteilige Konstruktion.
- Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.
- Verschiedene Farbausführungen sind erhältlich.
- Befestigung mit Schrauben direkt am Türblatt.
- Eine Ausführung mit einem Insektenschutznetz oder mit einer beweglichen Platte zur Luftstromregelung ist erhältlich.

■ Farbausführungen



■ Modifikationen

Basismodell: **MV 350/2**



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 350/2** ist 95*334 mm.
- **MV 350/2s**: Modell mit einem Insektenschutznetz.

Modell mit einem Luftstromregler (R): **MV 350 R/2**



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 350 R/2** ist 95*334 mm.
- **MV 350 R/2s**: Modell mit einem Insektenschutznetz.

■ Außenmaße

Modell	Maße, mm		Luftquerschnitt, m ²
	H	L	
MV 350/2	130	368	0,014
MV 350 R/2	130	368	0,0065

