

MV 450/2-Serie



Einsatzgebiet

- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw..
- Anordnung der korrekten Luftzirkulation im Innenraum.

Aufbau

- Zweiteilige Konstruktion.
- Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.
- Verschiedene Farbausführungen sind erhältlich.
- Befestigung mit Schrauben direkt am Türblatt.
- Die Ausführungen mit einem Insektenschutznetz oder mit einer beweglichen Platte zur Luftstromregelung sind erhältlich.

Farbausführungen



Modifikationen

Doppelgitter: **MV 450/2**



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 450/2** ist 95*432 mm.
- **MV 450/2s**: Modell mit einem Insektenschutznetz.

Doppelgitter mit einem Luftstromregler (R): **MV 450 R/2**



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 450 R/2** ist 95*432 mm.
- **MV 450 R/2s**: Modell mit einem Insektenschutznetz.

Außenmaße

Modell	Maße, mm		Luftquerschnitt, m ²
	H	L	
MV 450/2	124	462	0,019
MV 450 R/2	124	462	0,015

