

Серия
ФЛ2 100



■ Применение

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования.
- Для одновременной вентиляции и подсветки помещения.
- Для установки в стены или подвесные потолки.
- Оптимальны для использования в помещениях с повышенной влажностью (вытяжные системы ванных комнат и санузлов) за счет применения моделей с безопасным напряжением питания 12 В.

■ Конструкция

- Изготавливаются из высококачественного пластика.
- Диффузор может поставляться галогенными или светодиодными лампами различной мощности от 1 до 20 Вт и температуры свечения (белый холодный 7К или белый теплый 3К).
- Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха.
- Простой монтаж при помощи монтажного фланца и шурупов.
- Съемная внешняя решетка для технологического обслуживания и очистки изделия.
- Индекс защиты – IP X4.

■ Модификации диффузоров

Базовая модель с галогенной лампочкой 12 В/50 Гц: **ФЛ2 100 (12В/50Гц)**



- Галогенная лампочка:

Модель	ФЛ2 100-20 (12В/50Гц)	ФЛ2 100-30 (12В/50Гц)	ФЛ2 100-50(12В/50Гц)
Мощность лампы, Вт.	20	30	50

- Безопасное напряжение питания лампочки 12 В / 50 Гц.
- Цвет свечения – белый теплый.
- Цоколь – G5.3.
- Комплектуется клеммной коробкой.

Базовая модель с галогенной лампочкой 12 В/50 Гц и трансформатором 230/12 В: **ФЛ2-Т 100 (12В/50Гц)**



- Галогенная лампочка:

Модель	ФЛ2 100-20 (12В/50Гц)	ФЛ2 100-30 (12В/50Гц)	ФЛ2 100-50(12В/50Гц)
Мощность лампы, Вт.	20	30	50


- Безопасное напряжение питания лампочки 12 В / 50 Гц.
- В комплекте прилагается импульсный трансформатор 220-240 / 12 В для галогенных лампочек.
- Безопасное напряжение питания лампочки 12 В / 50 Гц.
- Цвет свечения – белый теплый.
- Цоколь – G5.3.
- Комплектуется клеммной коробкой.

Модель со светодиодной лампочкой 12 В/50 Гц: **ФЛ2 100 LED (12В/50Гц)**



- Светодиодная лампочка мощностью 3 Вт.
- Безопасное напряжение питания лампочки 12 В / 50 Гц.
- Цвет свечения – белый теплый (**ФЛ2 100 LED-3К (12В/50Гц)**) или белый холодный (**ФЛ2 100 LED-7К (12В/50Гц)**).
- Возможна установка лампочек с другими номиналами мощности и различными температурами свечения (3К / 5К / 7К): белый теплый (**ФЛ2 100 LED*-*К (12В/50Гц)**) или белый холодный (**ФЛ2 100 LED*-*К (12В/50Гц)**).
- * - мощность лампы
- *К - температура свечения
- Цоколь – G5.3.
- Комплектуется клеммной коробкой.

Модель со светодиодной лампочкой 12 В/50 Гц и блоком питания 220-240/12 В: **ФЛ2-Т 100 LED (12В/50Гц)**



- Светодиодная лампочка мощностью 3 Вт.
- В комплекте прилагается блок питания 220-240/12 для светодиодных лампочек.
- Безопасное напряжение питания лампочки 12 В.
- Цвет свечения – белый теплый (**ФЛ2-Т 100 LED-3К (12В/50Гц)**) или белый холодный (**ФЛ2-Т 100 LED-7К (12В/50Гц)**).
- Возможна установка лампочек с другими номиналами мощности (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 7 Вт) и различными температурами свечения (3К / 5К / 7К): белый теплый (**ФЛ2-Т 100 LED*-*К (12В/50Гц)**) или белый холодный (**ФЛ2-Т 100 LED*-*К (12В/50Гц)**).
- * - мощность лампы
- *К - температура свечения
- Цоколь – G5.3.
- Комплектуется клеммной коробкой.

■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм				Площадь живого сечения, м ²
	D	D1	L	L1	
ФЛ2 100	140	97	73,2	13,2	0,00302

