

Серия  
**ПолиVENT 661**



Гибкие неизолированные  
воздуховоды на проволочном  
каркасе из ПВХ-пленки (110 мк)

**Описание**

- Гибкий воздуховод из ПВХ на спиральном каркасе из высокоуглеродистой стальной проволоки

**Особенности**

- Низкие потери давления за счет повышенной жесткости стенки.
- Повышенный срок службы.
- Трудно воспламеняем, не поддерживает горения, эффект самозатухания.

**Рекомендации к применению**

- Применяется в системах бытовой и коммерческой вентиляции.
- Рекомендован к использованию офисных помещениях, торгово-развлекательных комплексах и т.д.

**Технические характеристики**

Артикул	ПолиVENT 661
Размерный ряд, мм	Ø 102; 127; 152
Воздуховод основа	пленка (110 мк) из полихлорвинила
Воздуховод проволока	пружинная сталь толщиной 0,8 мм
Температурный диапазон, °С	-18...+70
Стандартная длина, м	6
Длины (нарезка), м	6
Скорость потока воздуха, м/с	30
Рабочее давление (макс.), Па	3000

**Цветовая гамма**




Белый  
( )


**Упаковка**



Картонная  
коробка



Индивидуальная  
цветная упаковка



Сетка

Код заказа \_\_\_\_\_

ПолиVENT 661

∅ / длина

**Принадлежности**

