





Применение

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Используются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления.
- Способствуют правильному распределению воздушного потока внутри помещений.
- Для настенного и потолочного монтажа внутри или снаружи зданий.

Конструкция

- Изготавливаются из стали, оцинкованной стали, алюминия и могут дополнительно окрашиваться полимерной краской различных цветов.
- Крепление при помощи шурупов.
- Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых.

Модификации

- МВМП ... базовые решетки изготовлены из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- **МВМП ...с** решетки изготовлены из стали с полимерным покрытием белого цвета и оснащены защитной сеткой от насекомых.
- **МВМП ... А** решетки из алюминия с полимерным покрытием белого цвета.
- **МВМП ...с А** решетки из алюминия с полимерным покрытием белого цвета с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМП** ... **A** (HO/Π) решетки из алюминия.
- **МВМП ...с А** (**но/п**) решетки из алюминия и оснащены защитной сеткой от насекомых
- **МВМП ... Ц** решетки изготовлены из оцинкованной стали.
- МВМП ...с Ц решетки изготовлены из оцинкованной стали и оснащены защитной сеткой от насекомых.
- **МВМП ... «название цвета»** решетки окрашены цветной полимерной кра-

Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм					Площадь живого
	L	Н	ı	h	А	сечения, см ²
МВМП 70	70	70	56	56	0,8	9
МВМП 70х140	70	140	56	126	0,8	18
МВМП 100	100	100	86	86	0,8	18
MBMΠ 100x200	100	200	86	186	0,8	50
МВМП 100х300	100	300	86	288	0,8	81
MBMΠ 125	125	125	111	111	0,8	28
МВМП 130x90	130	90	116	76	0,8	19
MBMΠ 130x170	130	170	116	156	0,8	45
МВМП 140	140	140	126	126	0,8	36
МВМП 150	150	150	136	136	0,8	36
MBMΠ 150x200	150	200	136	186	0,8	54
MBMΠ 150x210	150	210	136	196	0,8	54
MBMΠ 150x215	150	215	136	201	0,8	59
MBMΠ 150x250	150	250	136	236	0,8	69
МВМП 150x300	150	300	136	286	0,8	81
МВМП 150x350	150	350	136	336	0,8	96
МВМП 155	155	155	141	141	0,8	44
МВМП 170	170	170	156	156	0,8	53
МВМП 175	175	175	161	161	0,8	45
MBMΠ 175x250	175	250	161	236	0,8	68
МВМП 180x90	180	90	166	76	0,8	30
MBMΠ 180x250	180	250	166	236	0,8	83
МВМП 190x170	190	170	176	156	0,8	59

Варианты цветового исполнения







бежевый





