

Серия MB 125




■ Применение

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.
- Для настенного или потолочного монтажа.

■ Конструкция

- Изготавливается из качественного и высокопрочного пластика.
- Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию с помощью защелок для чистки без демонтажа решетки.
- Крепление с помощью шурупов или распорных лапок в зависимости от модели.

■ Варианты цветового исполнения



■ Модификации

Базовая модель: **MB 125**



- Крепление с помощью шурупов.
- **MB 125 c** – решетка с защитной сеткой от насекомых и с креплением с помощью шурупов.
- **MB 125 M** – решетка с креплением с помощью распорных лапок.
- **MB 125 Mc** – решетка с креплением с помощью распорных лапок и с защитной сеткой от насекомых.



Модель с четырехсегментным соединительным фланцем (ВД): **MB 125 ВД**



- Крепление с помощью шурупов.
- Оснащена четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра для монтажа с воздуховодом Ø 100-150 мм.
- **MB 125 ВДc** – решетка с креплением с помощью шурупов и защитной сеткой от насекомых.
- **MB 125 ВДM** – решетка с креплением с помощью распорных лапок.
- **MB 125 ВДMc** – решетка с креплением с помощью распорных лапок с защитной сеткой от насекомых.



■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм							Площадь живого сечения, м ²	Номер рисунка
	H	B	L	L1	H1	B1	D		
MB 125	251	182	16	–	226	157	–	0,0127	1, 2
MB 125 ВД	251	182	16	41	226	157	100-150	0,0127	1, 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3