

Серия
МВ одноэлементные



Варианты крепления решеток

Клей (силикон): **МВ**

Шурупы: **МВ**

Распорные лапки: **МВ...М**



Применение

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.
- Для настенного или потолочного монтажа.

Конструкция

- Изготавливаются из качественного и высокопрочного пластика.
- Одноэлементная конструкция.
- Различные варианты крепления в зависимости от модели: шурупы, распорные лапки или клей (силикон).
- Модификации решеток с защитной сеткой от насекомых.

Варианты цветового исполнения



Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм			Площадь живого сечения, м ²
	Н	В	Л	
МВ 150x150	150	150	11	0,0058
МВ 175x175	175	175	11	0,0089
МВ 205x205	205	205	11	0,0135
МВ 215x175	215	175	11	0,0115
МВ 250x180	250	180	11	0,0141
МВ 250x250	250	250	11	0,0213
МВ 295x160	295	160	11	0,0147
МВ 300x205	300	205	11	0,0207
МВ 300x300	300	300	11	0,0302
МВ 350x350	350	350	11	0,0432

