

Серія
МВМО...6В




Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Використовуються в системах вентиляції, кондиціонування та опалення.
- Сприяють правильному розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного та стельового монтажу всередині або зовні будівель.

Конструкція

- Виготовляються зі сталі, оцинкованої сталі, алюмінію та можуть додатково бути пофарбовані полімерною фарбою різноманітних кольорів.
- Решітки мають відбортований край.
- Якісні матеріали, а також цинк-фосфатна обробка забезпечують цілісність покриття і надійний захист від корозії.
- Можуть оснащуватися захисною сіткою від комах.

Варіанти виконання у кольорах



Модифікації

Кругла решітка з фланцем (6В): **МВМО...6В**



- Обладнана круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом Ø100 мм (**МВМО 100 6В**), Ø125 мм (**МВМО 125 6В**) або Ø150 мм (**МВМО 150 6В**).
- **МВМО...6В** – решітки зі сталі з полімерним покриттям білого кольору.
- **МВМО...6В А** – решітки з алюмінію з полімерним покриттям білого кольору.
- **МВМО...6Вс Аn** – решітки з анодованого шліфованого алюмінію, обладнані захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6Вс Ап** – решітки з полірованого алюмінію, обладнані захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6Вс Н** – решітки з нержавіючої сталі, обладнані захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6Вс Ц** – решітки з оцинкованої сталі, обладнані захисною сіткою від комах.
- **МВМО... 6В „назва кольору”** – решітки, пофарбовані кольоровою полімерною фарбою.



Кругла решітка з фланцем і манжетою (6В1): **МВМО...6В1**



- Обладнана круглим з'єднувальним фланцем з гумовою манжетою для монтажу з повітропроводом Ø100 мм (**МВМО 100 6В1**), Ø125 мм (**МВМО 125 6В1**) або Ø150 мм (**МВМО 150 6В1**).
- **МВМО...6В1** – решітки зі сталі, з полімерним покриттям білого кольору.
- **МВМО...6В1 А** – решітки з алюмінію, з полімерним покриттям білого кольору.
- **МВМО...6В1с Аn** – решітки з анодованого шліфованого алюмінію, із захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6В1с Ап** – решітки з полірованого алюмінію, із захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6В1с Н** – решітки з нержавіючої сталі, із захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6В1с Ц** – решітки з оцинкованої сталі, обладнані захисною сіткою від комах.
- **МВМО... 6В1 „назва кольору”** – решітки, пофарбовані кольоровою полімерною фарбою.



Кругла решітка з фланцем і пружинами (6В К): **МВМО...6В К**




- Обладнана круглим з'єднувальним фланцем з пружинами для монтажу з повітропроводом Ø100 мм (**МВМО 100 6В1**), Ø125 мм (**МВМО 125 6В1**) або Ø150 мм (**МВМО 150 6В1**).
- **МВМО...6В К** – решітки зі сталі, з полімерним покриттям білого кольору.
- **МВМО...6В К А** – решітки з алюмінію, з полімерним покриттям білого кольору.
- **МВМО...6Вс К Аn** – решітки з анодованого шліфованого алюмінію, із захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6Вс К Ап** – решітки з полірованого алюмінію, із захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6Вс К Н** – решітки з нержавіючої сталі, із захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6Вс К Ц** – решітки з оцинкованої сталі, обладнані захисною сіткою від комах.
- **МВМО...6В К „назва кольору”** – решітки, пофарбовані кольоровою полімерною фарбою.




Габаритні розміри


Модель	Розміри, мм			Площа живого перерізу, м²	№ мал.
	D	D1	L		
МВМО 100 6В					1, 2
МВМО 100 6В1	99	129	48	0,0051	1, 3
МВМО 100 6В К					1, 4
МВМО 125 6В					1, 2
МВМО 125 6В1	124	154,5	48	0,0083	1, 3
МВМО 125 6В К					1, 4
МВМО 150 6В					1, 2
МВМО 150 6В1	149	179,5	48	0,0118	1, 3
МВМО 150 6В К					1, 4
МВМО 160 6В					1, 2
МВМО 160 6В1	159	189,5	48	0,0138	1, 3
МВМО 160 6В К					1, 4
МВМО 200 6В					1, 2
МВМО 200 6В1	198	229	48	0,0214	1, 3
МВМО 200 6В К					1, 4




Мал. 1



Мал. 2



Мал. 3



Мал. 4



МВМО...6В / МВМО...6В А



МВМО...6Вс Ц



МВМО...6Вс Аn



МВМО...6Вс Аn / МВМО...6Вс Н