

Монтажний стакан СМ-ВО



■ Застосування

Для встановлення вентиляторів на покрівлі будівель.

■ Конструкція

Зовнішні рамки мають опори для встановлення на дах. Монтажний короб обладнаний боковим інспекційним люком. До замовлення доступні модифікації відповідно до системи найменування.

Габаритні розміри монтажного стакана СМ-ВО

Найменування	Розміри, мм				Маса, кг
	Н	А	В	С	
СМ-ВО-0000-315/355	550	480	590	800	39,5
СМ-ВО-0010-315/355					43,5
СМ-ВО-0020-315/355					50,5
СМ-ВО-0100-315/355					54,5
СМ-ВО-0110-315/355					46
СМ-ВО-0120-315/355					51,5
СМ-ВО-0000-400/450	580	692	900	58,5	
СМ-ВО-0010-400/450				64	
СМ-ВО-0020-400/450				49	
СМ-ВО-0100-400/450				56	
СМ-ВО-0110-400/450				63	
СМ-ВО-0120-400/450				70	
СМ-ВО-0000-500	640	760	970	49	
СМ-ВО-0010-500				56	
СМ-ВО-0020-500				63	
СМ-ВО-0100-500				70	
СМ-ВО-0110-500				56,5	
СМ-ВО-0120-500				66,5	
СМ-ВО-0000-560/630	750	910	1120	72,5	
СМ-ВО-0010-560/630				82,5	
СМ-ВО-0020-560/630				68	
СМ-ВО-0100-560/630				83	
СМ-ВО-0110-560/630				88	
СМ-ВО-0120-560/630				103	
СМ-ВО-0000-710/800	980	1140	1350	71	
СМ-ВО-0010-710/800				88,5	
СМ-ВО-0020-710/800				92	
СМ-ВО-0100-710/800				109,5	
СМ-ВО-0110-710/800				85	
СМ-ВО-0120-710/800				112	
СМ-ВО-0000-900	1050	1208	1420	115	
СМ-ВО-0010-900				111	
СМ-ВО-0020-900				137	
СМ-ВО-0100-900				140	
СМ-ВО-0110-900				112	
СМ-ВО-0120-900				151	
СМ-ВО-0000-1000/1120	1340	1498	1710	156	
СМ-ВО-0010-1000/1120				140	
СМ-ВО-0020-1000/1120				180	
СМ-ВО-0100-1000/1120				140	
СМ-ВО-0110-1000/1120				185	
СМ-ВО-0120-1000/1120				112	
СМ-ВО-0000-1250	1500	1688	1900	151	
СМ-ВО-0010-1250				156	
СМ-ВО-0020-1250				140	
СМ-ВО-0100-1250				180	
СМ-ВО-0110-1250				185	
СМ-ВО-0120-1250					

ВЕНТС СМ-ВО-XXXX-XXX/XXX

Типорозмір, мм	315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600
Тип привода клапана	0 – без привода; 1 – електропривод 24 В; 2 – електропривод 230 В
Наявність вбудованого клапана	0 – без клапана; 1 – клапан на витягання; 2 – клапан на приплив; 3 – клапан ДУ на витягання
Термоізоляція	0 – без термоізоляції; 1 – з термоізоляцією
Тип покрівлі	0 – для монтажу на покрівлі без нахилу; 1 – для монтажу на покрівлі з нахилом
Серія	Монтажний стакан

