

Серія
MB 350/2



Застосування

- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Сприяє правильній циркуляції повітря всередині приміщень.

Конструкція

- Решітка складається із двох частин.
- Виготовляється з високоякісного пластику.
- Може мати різноманітні колірні виконання.
- Кріплення за допомогою шурупів безпосередньо до дверного полотна чи підвіконня.
- Можуть оснащуватися захисною сіткою від комах або рухомою заслінкою для регулювання витрати повітря.

Варіанти колірного виконання



Базова модель: **MB 350/2**



- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Мінімальна товщина дверного полотна – 32 мм.
- Виріз у дверях для **MB 350/2** – 95*334 мм.
- **MB 350/2c** – модель із захисною сіткою від комах.

Модель із регулятором витрати повітря (P): **MB 350 P/2**



- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Мінімальна товщина дверного полотна – 32 мм.
- Виріз у дверях для **MB 350 P/2** – 95*334 мм.
- **MB 350 P/2c** – модель із захисною сіткою від комах.

Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм		Площа живого перерізу, м ²
	Н	L	
MB 350/2	130	368	0,014
MB 350 P/2	130	368	0,0065

