

Серія  
**MB 151 B**



Модифікації

**Застосування**

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для правильного розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

**Конструкція**

- Виготовляється з якісного та високоміцного пластику.
- Багатоелементна конструкція. Внутрішня частина кріпиться до основи за допомогою заціпок для чищення без демонтажу решітки.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- Решітка має прямі ламелі для збільшення пропускної здатності.

**Варіанти колірного виконання**



Модель із круглим фланцем (В): **MB 151 B**



- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом  $\varnothing$  150 мм.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 150.
- **MB 151 Bc** – решітка з круглим фланцем та захисною сіткою від комах.



Модель із круглим фланцем та регулятором витрати повітря (ВР): **MB 151 BP**



- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом  $\varnothing$  150 мм.
- Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря.
- Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурків.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 150.
- **MB 151 BPs** – решітка з круглим фланцем, регулятором витрати повітря та захисною сіткою від комах.



**Габаритні розміри**

Модель	Розміри, мм					Площа живого перерізу, м <sup>2</sup>	Номер рисунка
	□В	□Н	L	L1	D		
MB 151 B	186	142	19	54	150	0,0123	1, 2
MB 151 BP	186	142	19	54	150	0,0066	1, 2




Рис. 1




Рис. 2