

Серія  
**MB 450/2**



**Застосування**

- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Сприяє правильній циркуляції повітря всередині приміщень.

**Конструкція**

- Решітка складається з двох частин.
- Виготовляється з високоякісного пластику.
- Може мати різноманітні колірні виконання.
- Кріплення за допомогою шурупів безпосередньо до дверного полотна чи підвіконня.
- Можуть оснащуватися захисною сіткою від комах або рухомою заслінкою для регулювання витрати повітря.

**Варіанти колірного виконання**



**Модифікації решіток**

Подвійні решітки: **MB 450/2**



- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Мінімальна товщина дверного полотна – 32 мм.
- Виріз у дверях для **MB 450/2** – 95\*432 мм.
- **MB 450/2c** – модель із захисною сіткою від комах.

Подвійні з регулятором витрати повітря (P): **MB 450 P/2**



- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Мінімальна товщина дверного полотна – 32 мм.
- Виріз у дверях для **MB 450 P/2** – 95\*432 мм.
- **MB 450 P/2c** – моделі із захисною сіткою від комах.

**Габаритні розміри**

Модель	Розміри, мм		Площа живого перерізу, м <sup>2</sup>
	H	L	
MB 450/2	124	462	0,019
MB 450 P/2	124	462	0,015

