

## Серія Полівент Н



Гнучкі неізолювані повітропроводи на дротяному каркасі з металізованої поліестерової плівки

### Опис

- Гнучкий повітропровід із металізованої поліестерової плівки.
- Спиральний каркас із високовуглецевого сталевго дроту.

### Особливості

- Екологічно чистий гнучкий неізолюваний повітропровід. Не виділяє жодних шкідливих речовин у процесі експлуатації.
- Підвищена пластичність та температурна стійкість (короткочасно до +120 °С).

### Рекомендації із застосування

- Застосовується в системах побутової та промислової вентиляції, опалення та кондиціонування без особливих вимог до горючості та температури, в теплозберігаючих вузлах та периферійних секціях великих центральних систем із тиском не більше 3000 Па.
- Рекомендований для вентиляції освітніх (у тому числі дитячі садки) та навчальних закладів, лікувальних установ, підприємств санаторно-курортного комплексу.

### Технічні характеристики

Артикул	Полівент Н
Розмірний ряд, мм	Ø 82; 102; 127; 152; 182; 203; 254; 315; ...630
Повітропровід, основа	металізована поліестерова плівка (45 мк)
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 0,8-1,5 мм
Температурний діапазон, °С	-30...+120
Стандартна довжина, м	1; 1,5; 3; 7,6
Довжини (нарізка), м	1; 1,5; 3; 7,6
Швидкість потоку повітря, м/с	30
Робочий тиск (макс.), Па	3000

### Колірна гама




Алюмінієвий  
( )


### Упаковка



Картонна  
коробка



Індивідуальна  
кольорова упаковка



Сітка

### Код замовлення

Полівент Н

Ø

/

довжина

### Акcesуари

Дифузори та анемостати



Решітки та ковпаки



Зворотні  
клапани



CME



Хомути

