

Серія Полівент 661



Гнучкі неізолювані повітропроводи на дротяному каркасі з ПВХ-плівки (110 мк)

Опис

- Гнучкий повітропровід із ПВХ на спіральному каркасі з високовуглецевого сталевого дроту.

Особливості

- Низькі втрати тиску за рахунок підвищеної жорсткості стінки.
- Підвищений термін експлуатації.
- Важкозаймистий, не підтримує горіння, з ефектом самозатухання.

Рекомендації із застосування

- Застосовується у системах побутової та комерційної вентиляції.
- Рекомендований для використання в офісних приміщеннях, торгово-розважальних комплексах тощо.

Технічні характеристики

Артикул	Полівент 661
Розмірний ряд, мм	Ø 102; 127; 152
Повітропровід, основа	плівка (110 мк) з поліхлорвінілу
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 0,8 мм
Температурний діапазон, °C	-18...+70
Стандартна довжина, м	6
Довжини (нарізка), м	6
Швидкість потоку повітря, м/с	30
Робочий тиск (макс.), Па	3000

Колірна гама




Білий
()


Упаковка



Картонна
коробка



Індивідуальна
кольорова упаковка



Сітка

Код замовлення

Полівент 661

Ø / довжина

Акcesуари



Дифузори та анемостати

Решітки та ковпаки

Зворотні
клапани

CME

Хомути