

Серія
Полівент 601



Гнучкі неізовані повітропроводи на дротяному каркасі з поліестерової тканини, вкритої поліхлорвінілом (250 мк)

Опис

• Гнучкий повітропровід із поліестерової тканини з просоченням із ПВХ на спіральному каркасі з високовуглецевого сталевого дроту.

Особливості

- Низькі втрати тиску за рахунок високої жорсткості стінки.
- Висока механічна міцність та абразивна стійкість.
- Висока хімічна стабільність, стійкий до впливу підвищених температур (до +110 °C).

Рекомендації із застосування

- Застосовується у системах промислової вентиляції, які працюють з високими навантаженнями, в тому числі в сільськогосподарській та фармацевтичній галузях.
- Для транспортування сипких матеріалів, відведення хімічних випарів, а також диму, газів зварювального обладнання, порошкоподібних твердих матеріалів, стружки, гранул, волокон, пилу абразивних матеріалів, а також для застосування в галузі з особливими вимогами до температури (до +110 °C).

Технічні характеристики

Артикул	Полівент 600
Розмірний ряд, мм	65x145; 65x185; 80x200; 55x110, 70x150, 80x158, 58x230, 54x222, 82x222, 90x220, 80x230, 116x224
Повітропровід, основа	поліестерова тканина, вкрита поліхлорвінілом (250 мк)
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 0,8 – 2 мм
Температурний діапазон, °C	-21...+110
Стандартна довжина, м	6
Довжини (нарізка), м	6
Швидкість потоку повітря, м/с	30
Робочий тиск (макс.), Па	3000

Колірна гама



Білий (L)



Сірий (C)




Коричневий (K)


Упаковка



Картонна коробка



Індивідуальна кольорова упаковка



Сітка

Код замовлення

Полівент 601 / -

– білий
 – сірий
 – коричневий

Акcesуари

