

Серія
ФЛ2 100



Застосування

- Для припливно-витяжних систем вентиляції і кондиціонування.
- Для одночасної вентиляції і підсвічення приміщення.
- Для встановлення у стіни або підвісні стелі.
- Оптимальні для використання у приміщеннях з підвищеною вологістю (витяжні системи ванних кімнат і санвузлів) за рахунок застосування моделей з безпечною напругою живлення 12 В.

Конструкція

- Виготовляються з високоякісного пластику.
- Дифузор може постачатися з галогенними або світлодіодними лампами різної потужності від 1 до 20 Вт і температури свічення (білий холодний 7К або білий теплий 3К).
- Спеціальна аеродинамічна форма забезпечує рівномірний розподіл повітря.
- Простий монтаж за допомогою монтажного фланця і шурупів.
- Знімна зовнішня решітка для технічного обслуговування і очищення виробу.
- Індекс захисту – IP X4.

Модифікації дифузорів

Базова модель з галогенною лампочкою 12 В/50 Гц: **ФЛ2 100 (12 В/50 Гц)**



- Галогенна лампочка:

Модель	ФЛ2 100-20 (12 В/50 Гц)	ФЛ2 100-30 (12В/50Гц)	ФЛ2 100-50 (12В/50Гц)
Потужність лампи, Вт	20	30	50

- Безпечна напруга живлення лампочки 12 В / 50 Гц.
- Колір свічення – білий теплий.
- Цоколь – G5.3.
- Комплектується клемною коробкою.

Базова модель з галогенною лампочкою 12 В/50 Гц і трансформатором 230/12 В: **ФЛ2-Т 100 (12 В/50 Гц)**



- Галогенна лампочка:

Модель	ФЛ2 100-20 (12В/50Гц)	ФЛ2 100-30 (12В/50Гц)	ФЛ2 100-50 (12В/50Гц)
Потужність лампи, Вт	20	30	50

- Безпечна напруга живлення лампочки 12 В / 50 Гц.
- У комплекті додається імпульсний трансформатор 220-240 / 12 В для галогенних лампочок.
- Безпечна напруга живлення лампочки 12 В / 50 Гц.
- Колір свічення – білий теплий.
- Цоколь – G5.3.
- Комплектується клемною коробкою.

Модель зі світлодіодною лампочкою 12 В/50 Гц: **ФЛ2 100 LED (12 В/50 Гц)**



- Світлодіодна лампочка потужністю 3 Вт.
- Безпечна напруга живлення лампочки 12 В / 50 Гц.
- Колір свічення – білий теплий (**ФЛ2 100 LED-3К (12 В/50 Гц)**) або білий холодний (**ФЛ2 100 LED-7К (12 В/50 Гц)**).
- Можливе встановлення лампочок з іншими номіналами потужності (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 7 Вт) і різними температурами свічення (3К / 5К / 7К): білий теплий (**ФЛ2 100 LED*-*К (12 В/50 Гц)**) або білий холодний (**ФЛ2 100 LED*-*К (12 В/50 Гц)**).
- * - потужність лампи
- *К - температура свічення
- Цоколь – G5.3.
- Комплектується клемною коробкою.

Модель із світлодіодною лампочкою 12 В/50 Гц і блоком живлення 220-240/12 В: **ФЛ2-Т 100 LED (12 В/50 Гц)**



- Світлодіодна лампочка потужністю 3 Вт.
- У комплекті додається блок живлення 220-240/12 для світлодіодних лампочок.
- Безпечна напруга живлення лампочки 12 В.
- Колір свічення – білий теплий (ФЛ2-Т 100 LED-3К (12 В/50 Гц)) або білий холодний (ФЛ2 100 LED-7К (12 В/50 Гц)).
- Можливе встановлення лампочок з іншими номіналами потужності (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 7 Вт) і різними температурами свічення (3К / 5К / 7К): білий теплий (ФЛ2-Т 100 LED*-*К (12 В/50 Гц)) або білий холодний (ФЛ2-Т 100 LED*-*К (12 В/50 Гц)).
- * - потужність лампи
- *К - температура свічення
- Цоколь – G5.3.
- Комплектується клемною коробкою.

Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм				Площа живого перерізу, м ²
	D	D1	L	L1	
ФЛ2 100	140	97	73,2	13,2	0,00302

