

Монтажный комплект HM Изовент

■ Применение

Монтажные комплекты **HM Изовент** предназначены для простого и удобного соединения теплоизолированных воздуховодов с патрубками различного вентиляционного оборудования ВЕНТС.

В монтажный комплект входят фланцы, саморезы для их крепления, а также монтажные хомуты для крепления воздуховодов.



Фланцы монтажных комплектов **HM Изовент** обеспечивают плотное надежное соединение всех элементов теплоизолированных воздуховодов с патрубками вентиляционного оборудования и предотвращение расслоения изоляции воздуховодов в местах их соединения.

■ Пример монтажа теплоизолированных воздуховодов при помощи монтажного комплекта HM Изовент



■ Наденьте фланцы монтажного комплекта **HM Изовент** на патрубки приточно-вытяжной установки и закрепите их при помощи саморезов с буром.



■ Наденьте внутренние рукава теплоизолированных воздуховодов на патрубки вентиляционной установки и закрепите их при помощи металлических хомутов (приобретаются отдельно).



■ Аккуратно заправьте внутреннюю изоляцию воздуховодов под фланцы монтажного комплекта **HM Изовент**.



■ Наденьте внешние рукава теплоизолированных воздуховодов на фланцы монтажного комплекта **HM Изовент**, плотно прижав их к корпусу вентиляционной установки и зафиксировав монтажными хомутами (входят в комплект поставки).



■ Затяните монтажные хомуты на внешнем рукаве теплоизолированных воздуховодов в месте их соединения с фланцами монтажного комплекта **HM Изовент**.



■ Теплоизолированные воздуховоды надежно соединены с патрубками приточно-вытяжной установки.

Установка готова к работе!

■ Конструкция

Фланцы монтажных комплектов **HM Изовент** изготовлены из высококачественного ударопрочного полистирола. Крепление фланцев к патрубкам вентиляционного оборудования осуществляется при помощи саморезов с буром.

■ Габаритные размеры

Тип	D1, мм	D2, мм
HM Изовент 125	129	141
HM Изовент 150	154	170

■ Комплект поставки

В комплект поставки монтажных комплектов **HM Изовент** входят:

Фланец	2 шт.
Саморез с буром	8 шт.
Хомут монтажный	2 шт.
Упаковочный пакет	1 шт.

■ Модификации

Монтажные комплекты **HM Изовент** производятся в двух модификациях:
HM Изовент 125 – предназначены для соединения с патрубками диаметром 125 мм;
HM Изовент 150 – предназначены для соединения с патрубками диаметром 150 мм.

